

# JACK SERIA JK-900E

Seria wysokowydajnych overlocków 3-, 4- i 5- nitkowych, wyposażonych w zintegrowany energooszczędny silnik zamontowany bezpośrednio na wale głównym maszyny (system DIRECT DRIVE).

## Parametry techniczne:

- prędkość szycia 7000 ściegów/min
- transport różnicowy dolny ząbkowy
- pozycjonowanie igieł
- zintegrowane trzystopniowe oświetlenie LED pola pracy

Model	Igły	Ilość igieł	Ilość nici	Rozstaw igieł (mm)	Szerokość ściegu (mm)	Długość ściegu (mm)	Transport różnicowy	Wysokość podnoszenia stopki (mm)
JK-903E-02/233	#9	1	3	-	4	3,8	0,7 - 2	5,5
JK-903E-32R2/223	#9	1	3	-	1,5	3,8	0,7 - 2	5,5
JK-904E-M03/333	#9	2	4	2	4	4,2	0,7 - 2	5,5
JK-905E-03/333	#14	2	5	3	4	3,8	0,7 - 2	5
JK-905E-03/233	#14	2	5	5	5	3,8	0,7 - 2	5
JK-905E-A04/435	#19	2	5	5	6	5	0,8 - 1,5	7